CÔNES

REVO 22

Cône de signalisation K5a monobloc de 500 mm en PVC souple, idéal pour les chantiers de courte durée.

- Corps PVC neuf
- Embase PVC recyclé
- Fabrication monobloc

EN 13422 ✓



500 mm	2,2 kg	NR · R1 · R2	K5a
Hauteur	Poids	Rétroréflexion	Classification

CARACTÉRISTIQUES

- **Cône de signalisation (K5a)**, hauteur 500 mm, poids 2,2 kg.
- Corps en **PVC neuf**, embase en **PVC recyclé**.
- Type « monobloc » : corps et embase inséparables.
- Disponible en **classe 2** (Orafol 5934), **classe 1** (3M 7310) et blanc non rétroréfléchissant.
- Disponible en **jaune, vert et bleu**.

COLISAGE

PALETTE	QUANTITÉ
Palette 115 × 115 cm	**560 pièces**
Palette 80 × 120 cm	**288 pièces**

AUSSI DISPONIBLE EN

BLEU

VERT

JAUNE

- CERTIFIÉ EN 13422

NOS CONSEILS D'UTILISATION

→ Recommandé sur les **chantiers de courte durée (12 h)** ; avec film rétroréfléchissant pour une **utilisation sur voirie**.